



630-052

AXLE SHAFT ASSEMBLY

NEED HELP?

Please call our Technical Support team for assistance from our team of certified automotive experts.

1-866-933-2911

Original
Original
Original



New design
Nuevo diseño
Nouvelle conception



ENGLISH

This axle shaft assembly includes a redesign of axle retaining bolt and differs from the original equipment design. Tighten nut included with new part to 185 lbs-ft (251 N-m). Should nut require removal for future service, it may be reused provided threads are cleaned and medium-strength, removable thread locking compound is applied to nut before reinstallation. To re-install, tighten nut to 185 lbs-ft (251 N-m).

ESPAÑOL

Este conjunto de eje incluye un rediseño del perno de retención del eje y difiere del diseño original del equipo. Apriete la tuerca incluida con la nueva pieza a 185 lb-pie (251 N-m). En caso de que sea necesario retirar la tuerca para un servicio futuro, puede reutilizarse siempre que se limpien las roscas y se aplique compuesto de bloqueo de rosca extraíble de resistencia media a la tuerca antes de volver a instalarla. Para volver a instalar, apriete la tuerca a 185 lb-pie (251 N-m).

FRANÇAIS

Cet assemblage d'arbre d'essieu comprend une nouvelle conception du boulon de retenue d'essieu et diffère de la conception originale de l'équipement. Serrez l'écrou inclus avec la nouvelle pièce à 251 N-m (185 lb-pi). Si l'écrou doit être retiré pour un entretien ultérieur, il peut être réutilisé à condition que les filetages soient nettoyés et que l'ensemble de blocage de filetage amovible soit appliqué sur l'écrou avant la réinstallation. Pour réinstaller, serrez l'écrou à 251 N-m (185 lb-pi).